



TEX 120 PEARL BACKLITE FR B1

Backlite PET fabric 120gr.
Tessuto Backlite in PET 120gr.

① Description

Backlite fabric 100% polyester (PET) matt white 120gr
Pearly effect. Flame Retardant Class B1 DIN4102-1.

② Applications

Ideal for backlit applications, even large ones. The fabric is smooth and soft to the touch, resistant to crease and allows a good transmission of light making it captivating print. Eyelid and sewable, non-weldable.

③ Printability

Suitable for the printing with **UV / Latex** base inks.
We recommend a printing room conditioned to ± 23 °C (73 °F) and $\pm 50\%$ relative humidity. The maximum ink saturation is 270%.

① Descrizione

Tessuto Backlite 100% poliestere (PET) bianco opaco 120gr.
Effetto Perlaceo. Flame Retardant Classe B1 DIN4102-1.

② Applicazioni

Ideale per applicazioni backlite, anche di grandi dimensioni. Il tessuto è liscio e morbido al tatto, resistente alla piega e permette una buona trasmissione della luce rendendo la stampa accattivante. Occhiellabile e cucibile, non saldabile.

③ Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **UV / Latex**.
Si consiglia una sala stampa condizionata a ± 23 °C (73°F) e 50% di umidità relativa. La saturazione massima inchiostro consentita è 270%.