

Floor 2200 AS FR



Tappeto in PVC (85%) + PET (15%) bianco opaco **spessore 2200 µm**, per applicazioni a pavimento.
Stampa UV. **Certificazione Antiscivolo R11. Flame Retardant Classe B1.**

1 Composizione

Finitura	Bianca Opaca
Supporto	85% PVC + 15% PET
Frontale	PET

3 Applicazioni

Ideale per eventi fieristici, sfilate, scenografie teatrali, può essere posizionato **su qualsiasi pavimento liscio. Certificazione antiscivolo Classe R11. Flame Retardant Classe B1.**

5 Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri **UV**. Si consiglia una Sala stampa condizionata a $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa. La saturazione massima inchiostro consentita è 270%.

2 Dimensioni Standard

Altezze (cm)	Lunghezza (mtl)
160 / 200 / 320	30

4 Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

6 Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

7 Caratteristiche Fisiche

Variable	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore totale	µm	2200 \pm 5%	/
Peso totale	gr/m ²	1000 \pm 5%	DIN 53352 BS3424 method 5A
Composizione	%	85% PVC + 15% PET	DIN60001
Anti Scivolo	Certificato	R11	DIN51130:2014-2
Flame Retardant	Certificato	B1	/
Temperature di utilizzo	°C	-35 ~ +35	DIN 53372 BS3424 method10

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz