

Floor 200 Lam R10

Laminazione adesiva **Calpestabile in PVC opaco trasparente 200μ**. Goffrata, anti-ritiro, facile da pulire.

CERTIFICAZIONE ANTISCIVOLO R10.

1 Composizione

Finitura	Trasparente Opaca
Adesivo	Trasparente base solvente
Supporto	PVC calpestabile 200μ
Liner	Carta PEK siliconata 120gr

3 Applicazioni

Ideale per la protezione delle immagini in ambienti indoor (**segnaletica a pavimento, pubblicità a pavimento**) e svolge anche un ruolo **antiscivolo**. Prima di laminare assicurarsi che la stampa sia completamente asciutta. Applicare su una superficie piana, liscia, pulita e senza polvere. Durata 6 mesi.

5 Stampabilità

Supporto non indicato per la stampa.

7 Caratteristiche Fisiche

Variable	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore	μ	200 ± 10	GB/T6672-2001
Peso liner	gr/mq	120 ± 10	GB4669-1995
Peso totale	gr/mq	360 ± 20	GB4669-1995
Adesione iniziale	N/25mm	≥5	FTM 9
Spellicolamento dopo 24h a 180°	N/25mm	≥8	FTM 1
Stabilità dimensionale	mm	≤1.8 (MD) / ≤1.5 (CD)	FTM 14
Resistenza alla trazione	N/25mm	≥60 (MD) / ≥70 (CD)	GB/T1040.1-2006
Ambiente applicazione	Temperatura 20 ± 10 °C - Umidità relativa 50 ± 10%		

2 Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
137 - 152	50

4 Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di ± 23°C (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

6 Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz