Nome Prodotto: PLUS PVC 100 AIR G

Nome del produttore/distributore	**Printjet**
Altezze e lunghezze	h. disponibili (cmxmtl): **105/106/137 x50**

DESCRIZIONE

PVC MONOMERICO 100µ. Bianco lucido, adesivo trasparente **AIR FREE** acrilico PERMANENTE. Durata 2 anni.

APPLICAZIONI

PVC adesivo per stampe in alta qualità per applicazioni su superfici piane e leggermente curve promozionali e pubblicitarie, cartellonistica interna ed esterna. Per stampa con inchiostri Solvente/ Eco-Solvente/ UV / Latex.

CARATTERISTICHE FISICHE

VARIABILE	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO	METODI - NOTE
Spessore PVC	µ	100 ±1	ISO 534-80
Peso PVC	gr/mq	134 ±10%	ISO-536
Adesivo	Trasparente Bubble Free Acrilico Permanente. Non indicato su superfici apolari tipo PP e PE.		
Durata	36 Mesi. Conservare il materiale in ambiente idoneo ad una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5% e pulire e asciugare l'area di applicazione del PVC.		
Composizione Liner	Carta Bipolitenata 140gr		
Peso Liner	gr/mq	140 ±10%	ISO-534
Temperatura minima di applicazione	°C	+10	/

SICUREZZA E SMALTIMENTO

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz